


РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ



10. Расширительные баки..	191
10.1 Reflex..	193
10.2 Flamco-Meibes.	194

Компания "Интерма" оставляет за собой право на изменения цен без предварительного уведомления.

Расширительные баки "REFLEX" Германия



Необходимое давление является основным требованием для правильной работы водяных систем отопления, солнечным коллектором, охлаждения и обеспечения подпорного давления. Для этих целей мембранные расширительные баки Reflex предлагают простое и умное решение. Они не зависят от электропитания и просты в эксплуатации. Мембрана внутри бака отделяет воду в системе от газового отсека, предотвращая диффузию сжатого газа в воду. В результате закрытая система не подвергается коррозии и другим проблемам, связанным с наличием газов.

Отопление

Артикул	Тип 6бар/120 гр	Вес, кг	Диаметр, мм	Высота, мм	Подключение	Предварительное давление, бар	Цена, €
8230100	NG 8	1,6	206	285	R 3/4"	1,5	34,53
8240100	NG 12	2,4	280	275	R 3/4"	1,5	33,76
8250100	NG 18	3,4	280	345	R 3/4"	1,5	34,72
8260100	NG 25	4,2	280	465	R 3/4"	1,5	45,00
8270100	NG 35	4,8	354	460	R 3/4"	1,5	62,66
8001011	NG 50	5,7	409	493	R 3/4"	1,5	69,73
8001211	NG 80	8,7	480	565	R 1"	1,5	132,71
8001411	NG 100	11,4	480	670	R 1"	1,5	212,11
8001611	NG 140	13,1	480	912	R 1"	1,5	265,14
8213300	NG 200	22	634	758	R 1"	1,5	324,57
8214300	NG 250	24,7	634	888	R 1"	1,5	469,20
8215300	NG 300	27	634	1092	R 1"	1,5	552,76
8218000	NG 400	47	740	1102	R 1"	1,5	623,46
8218300	NG 500	52	740	1321	R 1"	1,5	739,15
8218400	NG 600	66	740	1531	R 1"	1,5	1 079,80
8218500	NG 800	96	740	1996	R 1"	1,5	1 282,28
8218600	NG 1000	118	740	2406	R 1"	1,5	1 687,20

Для закрытых систем тепло- и холодоснабжения. Максимально допустимая рабочая температура 70°C. Допустимая концентрация гликоля 50%

Водоснабжение


Артикул	Тип 10бар/70 гр	Вес, кг	Диаметр, мм	Высота, мм	Подключение	Предварительное давление, бар	Цена, €
7304000	DE 25	3,7	280	496	G 3/4"	4	89,91
7303900	DE33	5,7	354	454	G 3/4"	4	128,04
7305500	DE 33 (ножки)	6,5	354	520	G 3/4"	4	158,08
7306005	DE 50	9,5	409	604	G 1"	4	162,54
7306400	DE60	11,2	409	734	G1"	4	208,97
7306500	DE80	14	480	729	G1"	4	245,46
7306600	DE100	16	480	834	G1"	4	291,90
7306700	DE200	36,5	634	967	G 1 1/4"	4	507,50
7306800	DE300	41,6	634	1267	G 1 1/4"	4	570,52
7306850	DE400	73	740	1245	G 1 1/4"	4	738,68
7306900	DE 500	103	740	1475	G 1 1/4"	4	892,26
7306950	DE600	128	740	1859	G 1 1/2"	4	2 039,93
7306960	DE800	176	740	2325	G 1 1/2"	4	2 650,25
7306970	DE 1000	214	740	2604	G 1 1/2"	4	2 938,82


Для систем питьевого водоснабжения, не отвечающим требованиям DIN 1988, систем пожаротушения, промышленного водоснабжения, систем отопления.


Расширительные мембранные баки MEIBES/FLAMCO

Внешний вид	Артикул	Серия	Емкость, л	Давление газа, бар	Рраб, бар	Диаметр, мм	Высота, мм	Подключение	Вес, кг	Цена, руб. с НДС
-------------	---------	-------	------------	--------------------	-----------	-------------	------------	-------------	---------	------------------


Расширительные мембранные баки FLEXCON R для систем отопления и холодоснабжения


	Емкость: 110, 140, 200, 300, 425, 600, 800, 1000 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: диафрагменного типа из SBR. Тип монтажа: напольный, на опорах.										
	FL 16117RU	Flexcon R 110	110	1,5	6	484	780	1"	23,8	6 635,34	
	FL 16147RU	Flexcon R 140	140	1,5	6	484	950	1"	25,3	9 597,82	
	FL 16207RU	Flexcon R 200	200	1,5	6	484	1296	1"	38,1	14 447,72	
	FL 16303RU	Flexcon R 300	300	1,5	6	600	1330	1"	56,9	18 161,57	
	FL 16423RU	Flexcon R 425	425	1,5	6	790	1176	1"	79,4	29 091,98	
	FL 16603RU	Flexcon R 600	600	1,5	6	790	1540	1"	92,9	32 724,4	
	FL 16803RU	Flexcon R 800	800	1,5	6	790	1890	1"	126,9	56 675,65	
	FL 16903RU	Flexcon R 1000	1000	1,5	6	790	2270	1"	145,9	75 667,89	
	FL 16106RU	Flexcon R 110	110	3	10	484	780	1"	38,5	12 700,76	
	FL 16136RU	Flexcon R 140	140	3	10	484	950	1"	44,6	14 218,97	
	FL 16196RU	Flexcon R 200	200	3	10	484	1296	1"	49,3	16 191,37	
	FL 16296RU	Flexcon R 300	300	3	10	600	1330	1"	73,7	20 789,96	
	FL 16416RU	Flexcon R 425	425	3	10	790	1176	1"	105,5	30 517,77	
FL 16596RU	Flexcon R 600	600	3	10	790	1540	1"	132	35 754,5		
FL 16796RU	Flexcon R 800	800	3	10	790	1890	1"	181,8	89 941,59		
FL 16896RU	Flexcon R 1000	1000	3	10	790	2270	1"	211	158 938,54		

	Емкость: 8, 12, 18, 24 литра. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: капсульного типа из EPDM. Тип монтажа: настенный.										
	FL 16010RU	Flexcon R 8	8	1,5	6	235	261	3/4"	2,1	1 360,37	
	FL 16014RU	Flexcon R 12	12	1,5	6	235	351	3/4"	2,3	1 459,92	
	FL 16020RU	Flexcon R 18	18	1,5	6	290	357	3/4"	3,2	1 454,44	
	FL 16027RU	Flexcon R 25	25	1,5	6	290	463	3/4"	4	1 680,70	

	Емкость: 35, 50, 80 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Тип монтажа: напольный, на опорах										
	FL 16037RU	Flexcon R 35	35	1,5	6	390	496	3/4"	6,1	2 713,61	
	FL 16053RU	Flexcon R 50	50	1,5	6	390	620	3/4"	9,8	3 400,40	
	FL 16083RU	Flexcon R 80	80	1,5	6	390	864	3/4"	13,8	4 549,09	

Расширительные мембранные баки AIRFIX R для хозяйственно-питьевого водоснабжения

	Емкость: 8, 12, 18, 25 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: капсульного типа из EPDM. Тип монтажа: настенный										
	FL 24259RU	Airfix R 8	8	4	10	235	261	3/4"	2,9	1 667,31	
	FL 24349RU	Airfix R 12	12	4	10	235	351	3/4"	3,2	1 856,15	
	FL 24459RU	Airfix R 18	18	4	10	290	357	3/4"	4,5	2 323,76	
	FL 24559RU	Airfix R 25	25	4	10	290	463	3/4"	5,6	2 626,02	

	Емкость: 35, 50, 80 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: капсульного типа из EPDM. Тип монтажа: напольный, на опорах										
	FL 24659RU	Airfix R 35	35	4	10	390	496	3/4"	8,9	3 687,99	
	FL 24749RU	Airfix R 50	50	4	10	390	620	3/4"	10,9	6 227,69	
	FL 24809RU	Airfix R 80	80	4	10	390	864	3/4"	15,4	7 975,08	

Компания ИНТЕРМА
Центральный офис
Москва (495) 780-7000

Региональный офис
Казань (843) 204-2112
(843) 204-2113
(927) 408-8911

Региональный офис
Екатеринбург (922) 297-2343

Официальный представитель
Воронеж (930) 406-7979

info@interma.ru
www.interma.ru

Филиалы:

«ИНТЕРМА-СПб» (812) 380-6866
Санкт-Петербург 380-6865

«ИНТЕРМА-В» (473) 279-4849
Воронеж 279-3300