


РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ



| | |
|-----------------------------------|-----|
| 10. Расширительные баки.. | 191 |
| 10.1 Reflex.. | 193 |
| 10.2 Flamco-Meibes. | 194 |

Компания "Интерма" оставляет за собой право на изменения цен без предварительного уведомления.

Расширительные баки "REFLEX" Германия



Необходимое давление является основным требованием для правильной работы водяных систем отопления, солнечным коллектором, охлаждения и обеспечения подпорного давления. Для этих целей мембранные расширительные баки Reflex предлагают простое и умное решение. Они не зависят от электропитания и просты в эксплуатации. Мембрана внутри бака отделяет воду в системе от газового отсека, предотвращая диффузию сжатого газа в воду. В результате закрытая система не подвергается коррозии и другим проблемам, связанным с наличием газов.

Отопление

| Артикул | Тип 6бар/120 гр | Вес, кг | Диаметр, мм | Высота, мм | Подключение | Предварительное давление, бар | Цена, € |
|---------|--------------------|---------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|----------|
| 8230100 | NG 8 | 1,6 | 206 | 285 | R 3/4" | 1,5 | 34,53 |
| 8240100 | NG 12 | 2,4 | 280 | 275 | R 3/4" | 1,5 | 33,76 |
| 8250100 | NG 18 | 3,4 | 280 | 345 | R 3/4" | 1,5 | 34,72 |
| 8260100 | NG 25 | 4,2 | 280 | 465 | R 3/4" | 1,5 | 45,00 |
| 8270100 | NG 35 | 4,8 | 354 | 460 | R 3/4" | 1,5 | 62,66 |
| 8001011 | NG 50 | 5,7 | 409 | 493 | R 3/4" | 1,5 | 69,73 |
| 8001211 | NG 80 | 8,7 | 480 | 565 | R 1" | 1,5 | 132,71 |
| 8001411 | NG 100 | 11,4 | 480 | 670 | R 1" | 1,5 | 212,11 |
| 8001611 | NG 140 | 13,1 | 480 | 912 | R 1" | 1,5 | 265,14 |
| 8213300 | NG 200 | 22 | 634 | 758 | R 1" | 1,5 | 324,57 |
| 8214300 | NG 250 | 24,7 | 634 | 888 | R 1" | 1,5 | 469,20 |
| 8215300 | NG 300 | 27 | 634 | 1092 | R 1" | 1,5 | 552,76 |
| 8218000 | NG 400 | 47 | 740 | 1102 | R 1" | 1,5 | 623,46 |
| 8218300 | NG 500 | 52 | 740 | 1321 | R 1" | 1,5 | 739,15 |
| 8218400 | NG 600 | 66 | 740 | 1531 | R 1" | 1,5 | 1 079,80 |
| 8218500 | NG 800 | 96 | 740 | 1996 | R 1" | 1,5 | 1 282,28 |
| 8218600 | NG 1000 | 118 | 740 | 2406 | R 1" | 1,5 | 1 687,20 |

Для закрытых систем тепло- и холодоснабжения. Максимально допустимая рабочая температура 70°C. Допустимая концентрация гликоля 50%

Водоснабжение


| Артикул | Тип 10бар/70 гр | Вес, кг | Диаметр, мм | Высота, мм | Подключение | Предварительное давление, бар | Цена, € |
|---------|--------------------|---------|-------------|------------|-------------|----------------------------------|----------|
| 7304000 | DE 25 | 3,7 | 280 | 496 | G 3/4" | 4 | 89,91 |
| 7303900 | DE33 | 5,7 | 354 | 454 | G 3/4" | 4 | 128,04 |
| 7305500 | DE 33 (ножки) | 6,5 | 354 | 520 | G 3/4" | 4 | 158,08 |
| 7306005 | DE 50 | 9,5 | 409 | 604 | G 1" | 4 | 162,54 |
| 7306400 | DE60 | 11,2 | 409 | 734 | G1" | 4 | 208,97 |
| 7306500 | DE80 | 14 | 480 | 729 | G1" | 4 | 245,46 |
| 7306600 | DE100 | 16 | 480 | 834 | G1" | 4 | 291,90 |
| 7306700 | DE200 | 36,5 | 634 | 967 | G 1 1/4" | 4 | 507,50 |
| 7306800 | DE300 | 41,6 | 634 | 1267 | G 1 1/4" | 4 | 570,52 |
| 7306850 | DE400 | 73 | 740 | 1245 | G 1 1/4" | 4 | 738,68 |
| 7306900 | DE 500 | 103 | 740 | 1475 | G 1 1/4" | 4 | 892,26 |
| 7306950 | DE600 | 128 | 740 | 1859 | G 1 1/2" | 4 | 2 039,93 |
| 7306960 | DE800 | 176 | 740 | 2325 | G 1 1/2" | 4 | 2 650,25 |
| 7306970 | DE 1000 | 214 | 740 | 2604 | G 1 1/2" | 4 | 2 938,82 |


Для систем питьевого водоснабжения, не отвечающим требованиям DIN 1988, систем пожаротушения, промышленного водоснабжения, систем отопления.


Расширительные мембранные баки MEIBES/FLAMCO

| Внешний вид | Артикул | Серия | Емкость, л | Давление газа, бар | Рраб, бар | Диаметр, мм | Высота, мм | Подключение | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
|-------------|---------|-------|------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|------------------|
|-------------|---------|-------|------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|---------|------------------|


Расширительные мембранные баки FLEXCON R для систем отопления и холодоснабжения


| | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|------|-----|-----|------|------|-------|------------|-----------|--|
|  | Емкость: 110, 140, 200, 300, 425, 600, 800, 1000 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: диафрагменного типа из SBR. Тип монтажа: напольный, на опорах. | | | | | | | | | | |
| | FL 16117RU | Flexcon R 110 | 110 | 1,5 | 6 | 484 | 780 | 1" | 23,8 | 6 635,34 | |
| | FL 16147RU | Flexcon R 140 | 140 | 1,5 | 6 | 484 | 950 | 1" | 25,3 | 9 597,82 | |
| | FL 16207RU | Flexcon R 200 | 200 | 1,5 | 6 | 484 | 1296 | 1" | 38,1 | 14 447,72 | |
| | FL 16303RU | Flexcon R 300 | 300 | 1,5 | 6 | 600 | 1330 | 1" | 56,9 | 18 161,57 | |
| | FL 16423RU | Flexcon R 425 | 425 | 1,5 | 6 | 790 | 1176 | 1" | 79,4 | 29 091,98 | |
| | FL 16603RU | Flexcon R 600 | 600 | 1,5 | 6 | 790 | 1540 | 1" | 92,9 | 32 724,4 | |
| | FL 16803RU | Flexcon R 800 | 800 | 1,5 | 6 | 790 | 1890 | 1" | 126,9 | 56 675,65 | |
| | FL 16903RU | Flexcon R 1000 | 1000 | 1,5 | 6 | 790 | 2270 | 1" | 145,9 | 75 667,89 | |
| | FL 16106RU | Flexcon R 110 | 110 | 3 | 10 | 484 | 780 | 1" | 38,5 | 12 700,76 | |
| | FL 16136RU | Flexcon R 140 | 140 | 3 | 10 | 484 | 950 | 1" | 44,6 | 14 218,97 | |
| | FL 16196RU | Flexcon R 200 | 200 | 3 | 10 | 484 | 1296 | 1" | 49,3 | 16 191,37 | |
| | FL 16296RU | Flexcon R 300 | 300 | 3 | 10 | 600 | 1330 | 1" | 73,7 | 20 789,96 | |
| | FL 16416RU | Flexcon R 425 | 425 | 3 | 10 | 790 | 1176 | 1" | 105,5 | 30 517,77 | |
| FL 16596RU | Flexcon R 600 | 600 | 3 | 10 | 790 | 1540 | 1" | 132 | 35 754,5 | | |
| FL 16796RU | Flexcon R 800 | 800 | 3 | 10 | 790 | 1890 | 1" | 181,8 | 89 941,59 | | |
| FL 16896RU | Flexcon R 1000 | 1000 | 3 | 10 | 790 | 2270 | 1" | 211 | 158 938,54 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----|-----|---|-----|-----|------|-----|----------|--|
|  | Емкость: 8, 12, 18, 24 литра. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: капсульного типа из EPDM. Тип монтажа: настенный. | | | | | | | | | | |
| | FL 16010RU | Flexcon R 8 | 8 | 1,5 | 6 | 235 | 261 | 3/4" | 2,1 | 1 360,37 | |
| | FL 16014RU | Flexcon R 12 | 12 | 1,5 | 6 | 235 | 351 | 3/4" | 2,3 | 1 459,92 | |
| | FL 16020RU | Flexcon R 18 | 18 | 1,5 | 6 | 290 | 357 | 3/4" | 3,2 | 1 454,44 | |
| | FL 16027RU | Flexcon R 25 | 25 | 1,5 | 6 | 290 | 463 | 3/4" | 4 | 1 680,70 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|----|-----|---|-----|-----|------|------|----------|--|
|  | Емкость: 35, 50, 80 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Тип монтажа: напольный, на опорах | | | | | | | | | | |
| | FL 16037RU | Flexcon R 35 | 35 | 1,5 | 6 | 390 | 496 | 3/4" | 6,1 | 2 713,61 | |
| | FL 16053RU | Flexcon R 50 | 50 | 1,5 | 6 | 390 | 620 | 3/4" | 9,8 | 3 400,40 | |
| | FL 16083RU | Flexcon R 80 | 80 | 1,5 | 6 | 390 | 864 | 3/4" | 13,8 | 4 549,09 | |

Расширительные мембранные баки AIRFIX R для хозяйственно-питьевого водоснабжения

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----|---|----|-----|-----|------|-----|----------|--|
|  | Емкость: 8, 12, 18, 25 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: капсульного типа из EPDM. Тип монтажа: настенный | | | | | | | | | | |
| | FL 24259RU | Airfix R 8 | 8 | 4 | 10 | 235 | 261 | 3/4" | 2,9 | 1 667,31 | |
| | FL 24349RU | Airfix R 12 | 12 | 4 | 10 | 235 | 351 | 3/4" | 3,2 | 1 856,15 | |
| | FL 24459RU | Airfix R 18 | 18 | 4 | 10 | 290 | 357 | 3/4" | 4,5 | 2 323,76 | |
| | FL 24559RU | Airfix R 25 | 25 | 4 | 10 | 290 | 463 | 3/4" | 5,6 | 2 626,02 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|----|---|----|-----|-----|------|------|----------|--|
|  | Емкость: 35, 50, 80 литров. Максимальная температура рабочей среды на мембране при длительной эксплуатации: +70°C. Минимальная температура рабочей среды: -10°C. Исполнение: вертикальное. Мембрана: капсульного типа из EPDM. Тип монтажа: напольный, на опорах | | | | | | | | | | |
| | FL 24659RU | Airfix R 35 | 35 | 4 | 10 | 390 | 496 | 3/4" | 8,9 | 3 687,99 | |
| | FL 24749RU | Airfix R 50 | 50 | 4 | 10 | 390 | 620 | 3/4" | 10,9 | 6 227,69 | |
| | FL 24809RU | Airfix R 80 | 80 | 4 | 10 | 390 | 864 | 3/4" | 15,4 | 7 975,08 | |

Компания ИНТЕРМА
Центральный офис
Москва (495) 780-7000

Региональный офис
Казань (843) 204-2112
(843) 204-2113
(927) 408-8911

Региональный офис
Екатеринбург (922) 297-2343

Официальный представитель
Воронеж (930) 406-7979

info@interma.ru
www.interma.ru

Филиалы:

«ИНТЕРМА-СПб» (812) 380-6866
Санкт-Петербург 380-6865

«ИНТЕРМА-В» (473) 279-4849
Воронеж 279-3300