

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ-ПЛИТА **WIRBEL "TEMU"**



TEMU



TEMU PLUS P25



TEMU L



TEMU PLUS L

Котел-плита, произведенный и аттестованный в соответствии с требованиями нормы DIN EN 12809, предназначен для обогрева помещений с возможностью приготовления пищи. Котел имеет сертификат о проведении испытаний на соответствие Европейской норме, а также сертификат соответствия ГОСТ РФ. Топочная часть и ее элементы сварные из котловой стали толщиной 5мм, наружные элементы котла и духовка изготавливаются из стального листа 3 мм. Патрубок выхода дымовых газов в зависимости от типа имеет верхнее, заднее, боковое исполнение.

Рамка дверцы изготовлена из серого чугуна, имеются прорези для вентиляции огнеупорного стекла.

Наличие воды в полостях котла и внутри колосниковой решетки гарантируют работоспособность котла в системе отопления.

Серийно установлены автоматический регулятор тяги RATHGEBER(Германия), термоманометр, регулятор-термостат, световая индикация функционирования и режимов.

Летом котел может работать без включения отопления в режиме приготовления пищи.

В моделях TEMU с индексом L в зависимости от мощности котла в качестве дополнительного источника тепла используются электрические нагревательные элементы 6, 12 и 18кВт.

В моделях TEMU PLUS P имеется механический переключатель режимов работы(отопление/комбинированный/приготовление).

Контроль и управление осуществляется с помощью расположенного на передней стороне котла пульта, на котором имеются лампочки-индикаторы функционирования, термо-манометр, термостат, клавиши вкл./выкл. и регуляторы режимов работы.

Характеристики котла TEMY / TEMY L 10- 25*

Общая тепловая мощность (кВт)	10	15	25
Эффективная мощность для отопления	8	11	19
Мощность ТЭН	6	12	18
Необходимая тяга (Па)	12	13	14
Объем котла (л)	25	40	60
Максимальная рабочая температура	90°C	90°C	90°C
Максимальное рабочее давление	2 бар	2 бар	2 бар
Вес котла (кг)	115	160	185
Диаметр дымохода (мм)	118	128	148
Ширина (мм)	445	565	620
Высота (мм)	790	830	880
Глубина (мм)	770	880	970
Верхняя дверца (мм)	258x196	258x196	258x196
Нижняя дверца (мм)	258x92	258x92	258x92
Прямой трубопровод	1"	1"	1"
Обратный трубопровод	1"	1"	1"
ЦЕНА "ТЕМУ", Евро	874,50	1160,70	1431,00
ЦЕНА "ТЕМУ L", Евро	1224,30	1526,40	1828,50

Характеристики котла TEMY PLUS / PLUS L / PLUS P25*

Общая тепловая мощность (кВт)	12	18	30	25
Мощность ТЭН	6	12	18	18
Эффективная мощность для отопления	9	13	25	-
Необходимая тяга дымохода(Па)	13	14	15	15
Объем котловой воды (л)	31	40	65	48
Максимальная рабочая температура	90°C	90°C	90°C	90°C
Максимальное рабочее давление бар	2	2	2	3
Вес котла (кг)	189	210	225	282
Диаметр дымохода (мм)	118	128	148	148
Ширина (мм)	710	710	710	1130
Высота (мм)	810	960	910	855
Глубина (мм)	700	770	800	670
Верхняя и нижняя дверцы (мм)	258x196	258x196	258x196	258x196
Размер духовки	-	-	-	350x230x405
Прямой трубопровод	1"	1"	1"	1"
Обратный трубопровод	1"	1"	1"	1"
ЦЕНА "ТЕМУ PLUS", Евро	1065,30	1383,30	1796,70	2035,20
ЦЕНА "ТЕМУ PLUS L", Евро	1415,10	1701,30	2162,40	-

*Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения в целях улучшения качества продукции.

Ваш дилер: